

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

SCHEDA 3 "Offerta economica"

SVINCOLO DI GRADISCA DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE VILLESSE-GORIZIA. MESSA IN SICUREZZA DELLA BRETTELLA STRADALE "DEI FEUDI" NEI COMUNI DI GRADISCA E ROMANS D'ISONZO.

C.I.G. 79215562CF – C.U.P. I41B07000170005

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	Cod.	Descrizione	U.M.	Q.tà (di progetto)	Q.tà (modificata)	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Prodotto (quantità × prezzo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DEM.5.B	Demolizione di manto stradale - In traccia.	mq	275,00				-
2	DEM.10.C	Fresatura a freddo di pavimentazioni - Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq.	mq	2.085,00				-
3	DEM.10.D	Fresatura a freddo di pavimentazioni - Per ogni cm in più di spessore - superficie oltre 1500 mq.	mq	4.170,00				-
4	DEM.40.A	Demolizione di barriera di sicurezza stradale - Demolizione di barriera stradale su terra.	ml	471,00				-
5	DEM.55.B	Rimozione di cordonate stradali - In calcestruzzo.	ml	204,50				-
6	DEM.60	Rimozione di pali di sostegno	cad	7,00				-
7	DEM.115.B	Demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato - Per calcestruzzo andante armato.	mc	3,30				-
8	DEM.225.A	Abbattimento di alberi su strada a traffico medio - Altezza fino a 12 m	cad	38,00				-
9	DEM.230.A	Posa in opera barriere tipo ANAS o equivalenti - Bordo laterale nastro e paletti da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.	ml	35,00				-

10	<b>DIV.10.C</b>	<b>Chiusini in ghisa sferoidale</b> - Classe D400	Kg	724,00					-
11	<b>DIV.105.C</b>	<b>Barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato</b> - Classe H2 BL, livello di contenimento LC = 288 KJ	ml	426,00					-
12	<b>DIV.105.M</b>	<b>Barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato</b> - Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H2 BL	cad	2,00					-
13	<b>DIV.180.A</b>	<b>Inerbimento con idrosemina</b> - Superfici fino a 5000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.596,06					-
14	<b>FOG.5</b>	<b>Caditoia 75x30 C250 su pozzetto tipo "Udine 3" con collegamento alla fognatura</b> Fornitura e posa in opera di pozzetto di presa stradale delle dimensioni interne 30x75 H 65cm, spessore 8cm, tipo "Udine 3" o similare...	cad	4,00					-
15	<b>FOG.65.C</b>	<b>Pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione</b> - Dimensioni utili cm 40x40x40	cad	8,00					-
16	<b>FOG.65.E</b>	<b>Pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione</b> - Dimensioni interne 60x60x70 cm	cad	4,00					-
17	<b>FOG.145.C</b>	<b>Tubazioni in PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8</b> - Diametro nominale 160 mm	ml	50,00					-
18	<b>FOG.145.D</b>	<b>Tubazioni in PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8</b> - Diametro nominale 200 mm	ml	20,00					-
19	<b>FOG.255.A</b>	<b>Canalette ad embrice</b> - Elementi correnti	ml	121,50					-
20	<b>FOG.255.B</b>	<b>Canalette ad embrice</b> - Elemento di imbocco	cad	11,00					-
21	<b>ILL.5.C</b>	<b>Cavidotto corrugato flessibile doppia parete per impianti interrati</b> - Tubo d. est. 63 mm	ml	5,80					-
22	<b>ILL.5.E</b>	<b>Cavidotto corrugato flessibile doppia parete per impianti interrati</b> - Tubo d. est. 90 mm	ml	155,00					-

23	<b>ILL.5.G</b>	<b>Cavidotto corrugato flessibile doppia parete per impianti interrati</b> -Tubo d. est. 125 mm	ml	585,00					-
24	<b>ILL.5.H</b>	<b>Cavidotto corrugato flessibile doppia parete per impianti interrati</b> -Tubo d. est. 140 mm	ml	362,00					-
25	<b>ILL.10.C</b>	<b>Fondazioni in calcestruzzo prefabbricate con pozzetto di derivazione per pali illuminazione</b> -Per palo di altezza fino a 10,0 m fuori terra	cad	11,00					-
26	<b>ILL.31.C</b>	<b>Pali laminati a caldo in acciaio zincato troncoconici dritti - spessore 4 mm</b> Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici laminati dritti a sezione circolare, spessore 4 mm...	cad	11,00					-
27	<b>ILL.55</b>	<b>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di protezione e comando.</b>	a corpo	1,00					-
28	<b>ILL.80.B</b>	<b>Chiusini in lamiera di acciaio zincata</b> -Classe B125 - Dimensione della luce libera 40x40 cm	cad	8,00					-
29	<b>ILL.85.B</b>	<b>Collegamenti equipotenziali principali</b> - Con conduttore nudo o isolato color giallo verde da 16 mm <sup>2</sup>	cad	13,00					-
30	<b>ILL.90</b>	<b>Verniciatura a "polveri poliestere epossidiche"</b> Verniciatura di colore a scelta della D.L. eseguita a "polveri poliestere epossidiche"...	m <sup>q</sup>	45,39					-
31	<b>ILL.95.B</b>	<b>Fascia termorestringente per protezione base palo</b> - Per pali diametro tra 152 e 219 mm	cad	11,00					-
32	<b>ILL.100.A</b>	<b>Portelli da palo in lega di alluminio</b> - Portello per feritoia 38x132 mm	cad	11,00					-
33	<b>ILL.105.B</b>	<b>Morsettiere da incasso per pali</b> - Morsettiera per feritoia 45x186 mm con cavo fino a 4x16 mm <sup>2</sup> , I <sub>max</sub> =63 A, portafusibile in derivazione fino a 20 A	cad	11,00					-
34	<b>ILL.110.C</b>	<b>Sbraccetti a squadro</b> - Sbraccetto triplo a 120°, superficie verniciatura 0,18 m <sup>2</sup>	cad	1,00					-
35	<b>ILL.120.A</b>	<b>Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED</b> - Armatura 39,5W a pieno carico, alimentato a 525mA, flusso luminoso 5160lm (ITALO 1 STW 4.5-2M CL. 1 "DA" o equivalente)	cad	1,00					-

36	<b>ILL.120.B</b>	<b>Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED</b> - Armatura 44W a pieno carico, alimentato a 525mA, flusso luminoso 5530lm (ITALO 1 STU-S 4.5-3M CL. 1 "DA" - ITALO 1 S05 4.5-3M CL. 1 "DA" o equivalente)	cad	6,00					-
37	<b>ILL.120.C</b>	<b>Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED</b> - Armatura 76W a pieno carico, alimentato a 700mA, flusso luminoso 9420lm (ITALO 1 STW 4.7-3M CL. 1 "DA" o equivalente).	cad	6,00					-
38	<b>ILL.145.D</b>	<b>Linee in cavo unipolare FG7R 0,6/1 kV</b> - Cavo 6 mm <sup>2</sup>	ml	2.080,00					-
39	<b>ILL.190.B</b>	<b>Dispersore a croce in acciaio zincato</b> - Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm	cad	4,00					-
40	<b>ILL.195.F</b>	<b>Linee in cavo unipolare tipo N07V-K 450/750 V</b> - Cavo 16 mm <sup>2</sup>	ml	525,00					-
41	<b>MAR.10.A</b>	<b>Cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso</b> - Elementi lisci diritti o curvi	ml	186,50					-
42	<b>MOM.5.A</b>	<b>Riperti in materiale misto di cava</b> - Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO	mc	4.150,84					-
43	<b>MOM.100</b>	<b>Rinterro dello scavo con sabbione di cava a protezione di tubazioni</b> Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni...	mc	77,16					-
44	<b>MOM.110</b>	<b>Scarpate per ammorsamento nuovi rilevati</b> Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza;...	m <sup>2</sup>	2.061,48					-
45	<b>MOM.115.C</b>	<b>Sistemazione in rilevato o in riempimento</b> - Solo stesa in strati	mc	423,47					-
46	<b>MOM.115.D</b>	<b>Sistemazione in rilevato o in riempimento</b> - Compresa configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli	mc	737,13					-
47	<b>MOM.120</b>	<b>Sistemazione in rilevato o in riempimento - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</b> Sistemazione in rilevato o in riempimento - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, ....	mc	2.555,14					-
48	<b>MOM.135</b>	<b>Sistemazione di materiale ripreso da aree di deposito scavi</b> Sistemazione di materiale ripreso da aree di deposito scavi compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera....	mc	251,04					-

49	SCA.10.A	<b>Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura</b> - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	mc	335,20					-
50	SCA.11.A	<b>Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura</b> -Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	mc	224,00					-
51	SCA.70	<b>Scotico</b> Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per profondità fino a 50 cm, ...	mc	840,60					-
52	SEG.5.B	<b>Verniciatura di strisce longitudinali su pavimentazioni stradali</b> -Larghezza 15 cm	ml	1.160,00					-
53	SEG.10	<b>Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebra</b> Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per formazione di strisce di arresto, zebra e attraversamenti pedonali ...	mq	253,00					-
54	SEG.310.B	<b>Segnale triangolare in lamiera di alluminio con pellicola di classe RA1</b> - Lato cm 90	cad	5,00					-
55	SEG.315.B	<b>Segnale circolare in lamiera di alluminio con pellicola di classe RA1</b> - Diametro cm 60	cad	18,00					-
56	SEG.320.B	<b>Segnale ottagonale in lamiera di alluminio con pellicola di classe RA1</b> -Diametro cm 90	cad	3,00					-
57	SEG.325.A	<b>Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio con pellicola di classe RA1</b> -Fino a 0.25 mq di superficie	mq	0,65					-
58	SEG.325.B	<b>Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio con pellicola di classe RA1</b> -Da 0.91 a 3.00 mq di superficie	mq	4,80					-
59	SEG.325.C	<b>Pannelli aggiuntivi, integrativi e di indicazione in lamiera di alluminio con pellicola di classe RA1</b> -Oltre 3.01 mq di superficie	mq	11,34					-
60	SEG.330.B	<b>Fornitura di sostegni tubolari in metallo zincato a caldo</b> -Del diametro di 60 mm del peso non inferiore a 4,20 kg/ml	ml	71,00					-
61	SEG.330.C	<b>Fornitura di sostegni tubolari in metallo zincato a caldo</b> -Del diametro di 90 mm del peso non inferiore a 8,00 kg/ml	ml	32,00					-

62	SEG.335.B	<b>Fornitura di gruppo di aggancio per sostegno tubolare</b> -Diametro mm 60	cad	89,00					-
63	SEG.335.C	<b>Fornitura di gruppo di aggancio per sostegno tubolare</b> -Diametro mm 90	cad	32,00					-
64	SEG.340.A	<b>Posa in opera di sostegni per segnali</b> -Per segnali di superficie fino a mq 3	cad	31,00					-
65	SEG.340.B	<b>Posa in opera di sostegni per segnali</b> -Per segnali di superficie superiore a mq 3	cad	6,00					-
66	SEG.345.A	<b>Posa in opera di segnali</b> -Su unico sostegno	cad	43,00					-
67	SEG.345.B	<b>Posa in opera di segnali</b> -Di superficie fino a mq 3,00 su doppio sostegno	cad	9,00					-
68	SEG.345.C	<b>Posa in opera di segnali</b> -Di superficie di oltre mq 3,00 e fino a mq 9,00 su due o più sostegni	cad	3,00					-
69	SEG.350	<b>Fornitura di delineatore di ostacoli semicircolare in alluminio 25/10</b> Fornitura di delineatore di ostacoli semicircolare in alluminio 25/10 (sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, ...	cad	4,00					-
70	SEG.355.A	<b>Rimozione di segnali</b> -Su unico sostegno	cad	13,00					-
71	SEG.355.B	<b>Rimozione di segnali</b> -Di superficie fino a mq 3,00 su doppio sostegno	cad	1,00					-
72	SEG.360.A	<b>Rimozione di sostegni</b> -Unico sostegno per segnaletica stradale	cad	8,00					-
73	SEG.360.B	<b>Rimozione di sostegni</b> -Di coppia di sostegni per segnaletica stradale	cad	1,00					-
74	SEG.370	<b>Segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio con pellicola di classe RA1</b> -Lato cm 60	cad	4,00					-

75	STR.20.C	<b>Strato di base in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto - fino a 1500 mq</b> -Di spessore finito compattato 10 cm	mq	983,00					-
76	STR.28	<b>Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di collegamento (binder)</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di collegamento (binder), ...	mc	124,95					-
77	STR.55	<b>Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio 50 mm</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le prescrizioni del CSA. ...	mq	3.065,00					-
78	STR.60.A	<b>Mano di attacco per manto di usura drenante (D.D.L.)</b> - Mano di attacco con 1,5÷2,0 kg/m <sup>2</sup> di residuo bituminoso reso dopo evaporazione	mq	3.065,00					-
79	TEL.30	<b>Fornitura di pozzetti prefabbricati 125x80 cm</b> Fornitura di pozzetti prefabbricati in c.a. aventi misure interne di 125x80 cm, conformi ai tipi riportati negli elaborati progettuali, ...	cad	2,00					-
80	TEL.35	<b>Posa in opera di pozzetti prefabbricati 125x80 cm</b> Posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a. aventi misure interne di 125x80 cm, conformi ai tipi riportati negli elaborati progettuali, ...	cad	2,00					-

A) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO OFFERTO: (somma importi della colonna 9) (in lettere)..... (in cifre).....
B) COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ATTUAZIONE DEL P.S.C. PER ATTIVITÀ INTERFERENZIALI: (in lettere) sedicimilaseicentoquattro/19 Euro (in cifre) 16.604,19 Euro
C) IMPORTO TOTALE OFFERTO: A + B (in lettere)..... (in cifre).....
D) RIBASSO PERCENTUALE COMPLESSIVO OFFERTO: (386.936,23- A) / 386.936,23× 100 (% in lettere)..... (% in cifre).....

- Tutti gli importi e le percentuali offerti devono essere indicati con due cifre decimali. In caso contrario saranno troncati alla seconda cifra decimale.
- Tutti gli importi e le percentuali offerti devono essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.
- Ai fini della redazione della classifica di gara sarà preso in considerazione esclusivamente il ribasso percentuale complessivo sull'importo posto a base di gara espresso in lettere indicato nella casella D.
- In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto "D" e l'importo dei lavori a corpo "A" prevale il ribasso percentuale offerto "D" e l'importo dei lavori a corpo "A" ed i singoli prezzi unitari offerti saranno ricalcolati di conseguenza (vedasi il disciplinare di gara).

L'importo offerto è comprensivo del costo della manodopera relativo alle prestazioni accessorie che il concorrente quantifica in: (in lettere)..... (in cifre).....
Il concorrente con la sottoscrizione della presente offerta dichiara che il costo indicato rispetta i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
L'importo offerto è comprensivo degli oneri interni per la sicurezza relativi alle prestazioni accessorie che il concorrente quantifica in: (in lettere)..... (in cifre).....

- La mancata indicazione del costo della manodopera (da indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- La mancata indicazione degli oneri interni per la sicurezza (da indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

**Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m. in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali.**

**Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali indicati nelle schede e nell'intera offerta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

DATA

FIRMA

La scheda è compilata e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante del mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La scheda può essere compilata e sottoscritta digitalmente anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere allegata la copia conforme alla procura originale.

**Allegare alla scheda la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.**